Artikel-Nr.: 2023699

LipuJet-P-OA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040⊠100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Fülleinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3



Technische Daten zum Artikel

kg	119,3
Nenngrösse	NS 3
Nennweite	100 DN
Schlammfang	300 l
Fettspeicher	150 l
Gesamtinhalt	630 l
Gewicht leer	120 kg
Gewicht gefüllt	750 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2023699

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch

Abmessungen



L1	1450 mm
L2	1650 mm
L3	1750 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1710 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch

B2	770 mm
B3	800 mm
D	110 mm

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
ACO AG – 8754 Netstal – www.aco.ch