


LipuJet-P-OA - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OA gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Direktabsaugung (OA)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3





Technische Daten zum Artikel

kg	226,3
Nenngrosse	NS 7
Nennweite	150 DN
Schlammfang	800 l
Fettspeicher	400 l
Gesamtinhalt	1600 l
Gewicht leer	226 kg
Gewicht gefüllt	1826 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023729

Abmessungen

Nenngröße NS15
mit einem
Hochdrucksprühkopf



L1	1960 mm
L2	2200 mm
L3	2260 mm
L4	300 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1910 mm
H4	1700 mm
H5	1900 mm
B1	950 mm

B2	1020 mm
B3	1050 mm
D	160 mm