


LipuJet-P-OAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen


- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OAP gemäss SN EN 1825 und DIN 4040-100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)
- Automatische Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 3



Technische Daten zum Artikel

kg	337,3
Nenngrösse	NS 10
Nennweite	150 DN
Schlammfang	1000 l
Fettspeicher	520 l
Gesamtinhalt	2000 l
Gewicht leer	337 kg
Gewicht gefüllt	2337 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2023747

Abmessungen



L1	2450 mm
L2	2690 mm
L3	3150 mm
L4	700 mm
H1	1250 mm
H2	1180 mm
H3	1910 mm
H4	1700 mm
H5	1900 mm
B1	950 mm
B2	1020 mm
B3	625 mm
B4	1180 mm
D	160 mm