


LipuJet-P-OM - Ausbaustufe 2

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuJet-P-OM gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Polyethylen
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-414
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungsumpf mit Grundablassmuffe R 1 "
- Entsorgung über Direktabsaugung (OM)
- Manuelle Hochdruckreinigung
- Ausbaustufe 2




Technische Daten zum Artikel

kg	103,5
Nenngrösse	NS 2
Nennweite	100 DN
Schlammfang	210 l
Fettspeicher	100 l
Gesamtinhalt	440 l
Gewicht leer	100 kg
Gewicht gefüllt	540 kg
Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2023760



Abmessungen



dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Füllereinheit, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelsymmetrisch
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang erhalten

L1	1100 mm
L2	1300 mm
L3	1400 mm
L4	300 mm
H1	1055 mm
H2	985 mm
H3	1680 mm
H4	1500 mm
H5	1700 mm
B1	700 mm
B2	770 mm
D	110 mm