

Sinkamat-K mono

Produktinformationen

- Anwendungsbereich:
 - Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
 - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäss DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schukostecker
- Mit Kugelschwimmschalter



Technische Daten zum Artikel

kg	18,0
Typ	50/1-K
Motorenleistung P1	0,3 kW
Motorenleistung P2	0,13 kW
Stromaufnahme	1,8 A
Spannung	230 V
Drehzahl	2800 U/min
Korngrösse	10 mm
Nutzvolumen	15 l
Gesamtvolumen	70 l
Art.Nr.	2024446



Leistungsparameter

