

Lipujet-S-RM - Ausbaustufe 2

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RM gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Fülleinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RM)
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 11,6 l/min
 - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 2



Technische Daten zum Artikel

kg	382,2
Nenngrösse	NS 10
Nennweite	150 DN
Schlammfang	1000 l
Fettspeicher	400 l
Gesamtinhalt	2250 l
Gewicht leer	382 kg
Gewicht gefüllt	2629 kg

Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2024894

