

Muli-UF für den Rohbauer

Produktinformationen

- Anwendungsbereiche:
 - Kellerentwässerung von Einfamilienhäusern, insbesondere wenig frequentierte Bereiche (Hobbyräume, Gästezimmer, Nutz- und Waschküchen)
 - Zur Unterflurinstallation in frostgeschützten Räumen
 - Für fäkalienhaltiges Abwasser
 - Nicht geeignet für Einliegerwohnungen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
 - 2 versch. Behältergrößen erhältlich
 - 3 horizontale Zulaufstutzen DN 100
 - 1 Entlüftungsstutzen DN 50
- Anschluss Druckleitung
 - Druckleitungsanschluss gemäss DIN EN ISO 15493 aus PVC-U; 50–40-R 1 1/4
 - Integrierte Rückschlagklappe
- Eine Aussteifung ist nicht erforderlich
- Zulässige Fördertemperatur bis 40 °C (kurzfristig bis max. 60 °C)
- Nicht einzuleiten sind:
 - Feste Stoffe wie: Feuchtes Toilettenpapier, Feuchttücher (Faservliese), Küchenabfälle, Glas, Sand, Asche, Faserstoffe (Auch Haare), Kunstharze, Teer, Pappe, Textilien, Fette (öle), Farbreste.
 - Diese Stoffe legen sich zum Teil um die Welle und bringen das Gerät zum Erliegen. Bei Anschluss einer Dusche empfehlen wir den Einsatz eines Haarsiebs.
 - IntegriAggressive Stoffe: z.B. Säuren (Rohreinigungsmittel mit einem pH-Wert unter 4), Laugen, Salze und Kondensate.



Technische Daten zum Artikel

Typ	Pumpensumpf «lang» (Behälter, Bauzeitschutz)
Zulaufhöhe Z1	27 l
Art.Nr.	2026379

