


LipuJet-S-OD - Ausbaustufe 1

Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-S-OD Ausbaustufe 1
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Reinigung über Wartungsöffnung
- Direktabsaugung (OD)
- Ausbaustufe 1
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10



Technische Daten zum Artikel

kg	244,0
Nenngrösse	NS 5.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	550 l
Fettspeicher	360 l
Gesamtinhalt	1430 l
Gewicht leer	245 kg
Gewicht gefüllt	1675 kg
Art.Nr.	2074100

Abmessungen



L1	1655 mm
L2	1920 mm
L3	115 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1750 mm
H5	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
D	160 mm