

LipuSmart-P-OD Ausbaustufe 1

Produktinformationen


- Fettabscheider mit integrierter Hebeanlage LipuSmart-P-OD Ausbaustufe 1
- Polyethylen
- Integrierter Rückstauschutz
- Fettabscheider gemäss Norm SN EN 1825
- Hebeanlage gemäss Norm SN EN 12050
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Entsorgungsanschluss DN 65, Gegenflansch mit Storz- Kupplung 75B und Blindkupplung 2 1/2"
- Reinigung über Deckel
- Geruchsfreie Entsorgung über Anschluss zur Direktabsaugung
- Ausbaustufe 1



Technische Daten zum Artikel


kg	222,9
Typ	Pumpenset 1,5 kW
Nenngrösse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	400 l
Fettspeicher	200 l
Gesamtinhalt	830 l
Gewicht leer	224 kg
Gewicht gefüllt	1054 kg
Motorleistung	1.5 kW
Art.Nr.	2078265

Abmessungen




dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Füllereinheit, Schauglas) zur Mittelachse des
Abscheiders spiegelbildlich angeordnet.

* Behälter werkseitig montiert, Pumpenein-
heit nicht vormontiert.



L1	1760 mm
L2	800 mm
L3	2285 mm
H1	1055 mm
H2	753 mm
H4	1500 mm
H min.	9 mm
H max.	3 mm
B1	742 mm
D	110 mm
Förderhöhe	3 - 9 m

Leistungsparameter



Förderhöhe	3 - 9 m
Q 4 m	11.2 l/s
Q 6 m	7.5 l/s
Q 8 m	1.9 l/s
Temperatur Normal	40 °C
Temperatur Maximal	65 °C