

Lipujet-S-RAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RAP gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entleerungspumpe mit Freistromlaufrad
 - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
 - Förderleistung: 20 m³/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 13 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




Technische Daten zum Artikel

kg	576,1
Nenngrösse	NS 20
Nennweite	200 DN
Schlammfang	2110 l
Fettspeicher	800 l
Gesamtinhalt	3820 l

Gewicht leer	576 kg
Gewicht gefüllt	4396 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2081006

Abmessungen



L1	2050 mm
L2	120 mm
L3	135 mm
L4	520 mm
L5	110 mm
L6	250 mm
H1	1955 mm
H2	1885 mm
H3	2320 mm
H4	2450
H5	2690 mm
D	210 mm
D1	1750 mm
Z/n	820/3 mm