

Lipujet-S-RM - Ausbaustufe 2

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RM gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Fülleinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RM)
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 11,6 l/min
 - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 2



Technische Daten zum Artikel

| | |
|-----------------|---------|
| kg | 540,7 |
| Nenngrösse | NS 20 |
| Nennweite | 200 DN |
| Schlammfang | 2110 l |
| Fettspeicher | 800 l |
| Gesamtinhalt | 3820 l |
| Gewicht leer | 541 kg |
| Gewicht gefüllt | 4361 kg |

| | |
|-----------|---------|
| Bedienung | Links |
| Art.Nr. | 2091873 |

