

## Lipujet-S-RM - Ausbaustufe 2

### Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RM gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit manueller Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entsorgung über Direktabsaugung (RM)
- Manuelle Bedienung der Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
  - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
  - Nenndruck: 175 bar
  - Fördermenge: 11,6 l/min
  - Zerkleinern der Fettschicht und Behälterreinigung in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 2



### Technische Daten zum Artikel

kg	540,7
Nenngrösse	NS 20
Nennweite	200 DN
Schlammfang	2110 l
Fettspeicher	800 l
Gesamtinhalt	3820 l
Gewicht leer	541 kg
Gewicht gefüllt	4361 kg

Bedienung	Rechts
Art.Nr.	2091874

