

Lipujet-S-RAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage Lipujet-S-RAP gemäss SN EN 1825 und DIN 40400100
- Edelstahl 1.4571
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-487
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1 1/2"
- Entleerungspumpe mit Freistromlaufrad
 - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
 - Förderleistung: 20 m³/h bei 1 bar mittlerer Förderhöhe
- Automatische Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - 360° Reinigung über 2 Achsen mit motorbetriebenem Hochdrucksprühkopf aus Edelstahl
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 13 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt
- Ausbaustufe 3




Technische Daten zum Artikel

kg	249,4
Nenngrösse	NS 4
Nennweite	100 DN
Schlammfang	420 l
Fettspeicher	165 l
Gesamtinhalt	915 l

Gewicht leer	249 kg
Gewicht gefüllt	1164 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091893

Abmessungen



L1	1180 mm
L2	120 mm
L3	135 mm
L4	520 mm
L5	110 mm
L6	250 mm
H1	1240 mm
H2	1170 mm
H3	1450 mm
H4	1650
H5	1820 mm
D	110 mm
D1	1000 mm
Z/n	785/2 mm