


LipuJet-S-OAP - Ausbaustufe 3

Produktinformationen


- Fettabscheider LipuJet-S-OAP Ausbaustufe 3
- Edelstahl 1.4571
- Schauglas mit Wischer
- Gemäss Norm SN EN 1825
- Bauaufsichtliche Zulassung Z-54.1-413
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit mit Magnetventil zur automatischen Bedienung
- Absaug- und Entsorgungssumpf mit Grundablassmuffe R 1"
- Geruchsdichte Wartungsöffnung
 - Durchmesser: 300 mm bei NS 1 – 4
 - Durchmesser: 500 mm bei NS 5,5 – 10
- Entsorgung über Entsorgungspumpe (OAP)



Technische Daten zum Artikel

kg	335,9
Nenngrösse	NS 5.5
Nennweite	150 DN
Schlammfang	550 l
Fettspeicher	360 l
Gesamtinhalt	1430 l
Gewicht leer	335 kg
Gewicht gefüllt	1765 kg
Bedienung	Links
Art.Nr.	2091914

Abmessungen



dargestellt:
NS 4, Bedienungsseite rechts,
bei Bedienungsseite links sind die Bauteile
(Entsorgungsanschluss, Steuerung, Schauglas)
zur Mittelachse des Abscheiders spiegelbildlich
angeordnet.

* nicht im Lieferumfang enthalten

L1	1655 mm
L2	1920 mm
L3	2600 mm
L4	650 mm
H1	1255 mm
H2	1185 mm
H3	1570 mm
H4	1750 mm
H5	1950 mm
B1	940 mm
B2	1010 mm
B3	450 mm
B4	1000 mm
D	160 mm