



Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-PF-D Ausbaustufe 1

Produktinformationen

- Fettabscheideranlage LipuLift-PF-D gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Polyethylen
- Integrierter Doppelpumpstation gemäss SN EN 12050
- Zwei Öffnungen zur Aufnahme von Auflageringen mit einer Gesamthöhe von max. 300 mm und Abdeckungen für die Belastungsklassen A, B oder D gemäss SN EN 124
- Zum Erdeinbau
- Ausbaustufe 1
- Für maximale Zulauftiefen bis zu 1.800/1.900 mm (Verwendung von entsprechender Abdeckungen)
- Integrierte Pumpstation zugänglich über eine der Schachtabdeckungen
 - Druckanschluss: 2" - Ø 63 mm (PE-Rohr)
 - Rückflussverhinderer
 - Betriebsspannung: 400 V, 50 Hz, Drehzahl: 2900 U/min
 - Schutzart IP 68; Betriebsart: S1
- Ausführung LipuLift-PF-D
 - Mit einer werkseitig vorbereiteten Saugleitung aus PE-HD DN 65 (Ø 75 mm), mit Storz-B-Kupplung und Blinddeckel
 - Entsorgung bei geschlossener Abdeckung
 - Reinigung über die Deckel




Technische Daten zum Artikel

Typ	SatØ200/D
-----	-----------

Nenngrosse	NS 10
Nennweite	160 mm
Schlammfang	1010 l
Fettspeicher	710 l
Gesamtinhalt	2260 l
Art.Nr.	2093747

Abmessungen



L1	3750 mm
L2	2480 mm
H1	1100 mm
B1	1160 mm