

Fettabscheider LipuJet-P-RD Ausbaustufe 1

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-RD gemäss SN EN 1825 und DIN 4040x100
- Behälter aus Polyethylen, in Segmentbauweise
- Zum Einbau in Räumen - frostfrei
- Mit integriertem Schlammfang
- Füllereinheit (Komponenten mit DVGW und KIWA Zulassungen) für manuelle Wiederbefüllung (optional):
 - Freistromventil
 - Druckminderer mit Schmutzfänger
 - Geruchverschluss
- Geruchsdichte Wartungsöffnung (lichte Weite x450 mm)
- Absaug- und Entleerungssumpf
- Geruchsdichte Revisionsöffnung über Zulauf- und Ablaufgarnitur
- Rohrverbinder am Zu- und Ablauf mit Übergangdichtung zum Anschluss OD 200 mm (NS 15x22,5)/OD 160 mm (NS 5,5x10)
- Schauglas mit Wischer (optional)
- Leistungserklärung "Declaration of Performance" (DoP) Nr: BD-G1x1025




Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 5,5
Nennweite	DN 150
Schlammfang	555
Fettspeicher	290
Gesamtinhalt	1475
Gewicht leer	190
Gewicht gefüllt	1665
Art.Nr.	2140000



Abmessungen



L1	1790
L2	65
H1	1060
H2	990
H3	1500
H4	1570
H5	1650
D	160

D1	1620
Z/n	3