

Fettabscheider LipuJet-P-OA-Ausbaustufe 3 RECHTS

Produktinformationen

- Fettabscheider LipuJet-P-OA gemäss SN EN 1825 und DIN 4040/100
- Gefertigt aus Polyethylen in ovaler Bauform
- Zur Freiaufstellung in frostgeschützten Bereichen
- Zwei geruchsdichte Abdeckungen $\varnothing$ 450 mm
- Bedienseite rechts/links
- Entsorgungsanschluss $\varnothing$ 75 mm mit Storz-B-Kupplung R 2½"
- Zwei Schaugläser mit Wischer
- Elektrischer Anschluss 400 V/50 (60) Hz/16 A/4,2 kW
- Automatisch betriebene Füllereinheit R ¾" über ein Magnetventil
- Zu- und Ablauf $\varnothing$ 200 mm (NS 15 – 25) oder $\varnothing$ 250 mm (NS 30)
- Automatisch betriebene Hochdruckpumpe mit 4,2 kW und angeschlossenen Hochdrucksprühkopf mit 175 bar für kombiniertes Mischen des Inhalts und Reinigen des Behälters





Technische Daten zum Artikel

Nenngrösse	NS 30
Schlammfang	3020
Fettspeicher	1290
Gesamtinhalt	5550
Art.Nr.	2142822

Abmessungen

Nenngröße NS15
mit einem
Hochdrucksprühkopf



L1	5100
H1	2070
H2	1900
H3	1300
H4	1230
B1	1420
B2	1350
B3	1320