

## Muli-Flex Freiaufstellung

### Produktinformationen

- Geprüft gemäss DIN EN 12050-1/2
- Behälter-Gesamtvolumen: 380 l
- Anwendungsbereiche:
  - Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude, Industriegebäude
  - Waschküchen, Technikräume
- Mono- oder duo- Ausführung
- Einbau frei aufgestellt in frostfreien Räumen
- Sammelbehälter aus Polyethylen
- Behälterabmessungen (DxH): Ø800 x 1000 mm
- Pumpen- Traverse mit Doppel-Spezial-Kugel-Rückflussverhinderer, werkzeuglose De-/Montage der Pumpe per Überwasserkupplungsautomatik
- Grosse Revisionsöffnung zur einfachen Wartung
- Anschluss Druckleitung:
  - Druckabgang PE-HD: Spitzende DN 50 (Ø50 mm)
  - Klemmverschraubung mit Übergang auf 1 1/2" IG beiliegend
- Anschluss Entlüftungsleitung:
  - Stutzen DN 70 für Kunststoff oder SML-Rohr geeignet
  - Anschlusshöhe: 562,5 mm Rohrsohle



### Technische Daten zum Artikel

kg	54,0
Typ	Muli-Flex
Zulaufhöhe Z1	30
Zulaufhöhe Z2	170
Gesamtvolumen	380 l
Art.Nr.	3005343