

ACO Ozone SmellGuard

Produktinformationen

- Ozongenerator zur Montage in frostgeschützten Räumen zur Geruchreduzierung in Bereichen mit Abwasserbehandlungsanlagen
- Gehäuse und Wandhalterung aus säurebeständigem Edelstahl
- Anschlussmöglichkeit an Lüftungsleitungen von Fettabscheidern und Abwasserhebeanlagen
- Steuergerät zum intervall- oder zeitgesteuerten Betrieb
- Membranpumpe aus schlagfestem Kunststoff (ABS) zur stufenlosen Leistungsregelung für Luftaustausch von 1-250 l/h
- Ozonsensor und LAN-Anschlusskabel zur Überwachung der Ozon-Konzentration im Aufstellraum und Ozon-Produktion für die Geruchneutralisation
- Akustisches und optisches Warnsignal bei Überschreitung des 15-minütigen MAK-Wertes (=0,3 ppm) und sofortige Abschaltung der Ozonproduktion
- Produktinformationen:
 - Schlauchlänge im Anschlussset: 2,0 Meter
 - Kabellänge LAN-Kabel: 2,0 Meter
 - Stufenlose Leistungsregelung: 50 - 300 mg Ozon/Stunde
 - Durchfluss: 250 l/h
 - Geräuschpegel: 50 dBA
 - Schutzart: IP 20
 - Netzspannung: 230 V / 50/60 Hz
 - Leistungsaufnahme: max. 45 W



Technische Daten zum Artikel

kg	3,5
Art.Nr.	3070982