


Membranslitze müssen unterhalb der Rippen des GV-Oberteils sitzen

Stücklistentabelle						
Pos	Menge	Index	Beschreibung	Zn. Nr.	Material	Gewicht
1	1	-	Easyflow GV70/100 Unterteil WS50	1064591_1064592	PP-Homopolymer	0.05
2	1	-	Easyflow GV70/100 Oberteil WS50	1064717_1064718	PP-Homopolymer	0.04
3	1	-	Membrane GV70/100	1069522_1069523	ABS	0.00

Werkstoff:	Gewicht: 0.10 kg	 ACO AG Industrie Kleinzaun CH-8754 Netstal Tel. 055 / 645 53 00 E-Mail: aco@aco.ch	
zul. Abweichung: Norm	Oberfläche: DIN ISO 1302		

Erstellt:	Datum: 11.01.2021	Name: AB	Massstab: 1:1	Masseinheit: Millimeter	Projektion: ISO-E 	Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum. Copyright reserved! © ACO Passavant AG
Freigegeben:	14.01.2021	AB				
Status:	Freigegeben					

Haustechnik			Zeichnung Nr.:		Index:
Easyflow GV70/100 mit Membrane WS50			CH 2000.00.07		-
zu Bodenablauf DN70/100			Erstausgabe		
Art. Nr.: 2000.00.07					

Allgemeintoleranzen für Längenmasse		DIN ISO 2768-1					
Genauigkeitsgrad		Abmasse in mm für Nennmassbereiche					
		0,5	> 3	> 6	> 30	> 120	> 400
		... 3	... 6	... 30	... 120	... 400	... 1000
m (mittel)		± 0.1	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 1.2

Plotdatum: 21.01.2021