

Muli-UF pour le gros œuvre

Information sur la gamme de produit

- Domaines d'application :
 - Drainage des caves des maisons individuelles, en particulier dans les zones peu fréquentées (salles de loisirs, chambres d'amis, arrière-cuisines et buanderies)
 - Pour une installation encastrée dans des pièces à l'abri du gel
 - Pour les eaux usées contenant des matières fécales
 - Ne convient pas aux logements indépendants
- Réservoir de collecte en polyéthylène
 - 2 tailles de réservoir disponibles
 - 3 raccords d'alimentation horizontaux DN 100
 - 1 raccord de purge DN 50
- Raccordement de la conduite de refoulement
 - Raccordement de la conduite de refoulement conforme à la norme DIN EN ISO 15493, en PVC-U ; 50–40-R 1¼
 - Clapet anti-retour intégré
- Il n'est pas nécessaire de prévoir un renfort
- Température admissible du fluide pompé : jusqu'à 40 °C (jusqu'à 60 °C au maximum pendant de courtes durées)



- Ne pas jeter dans les toilettes :
 - Matières solides telles que : papier toilette humide, lingettes humides (non-tissés), déchets de cuisine, verre, sable, cendres, matières fibreuses (y compris les cheveux), résines synthétiques, goudron, carton, textiles, graisses (huiles), résidus de peinture.
 - Ces matières s'accumulent en partie autour de l'arbre et provoquent le blocage de l'appareil. En cas de raccordement à une douche, nous recommandons l'utilisation d'un filtre à cheveux.
 - Substances agressives : par exemple, acides (produits de nettoyage pour canalisations dont le pH est inférieur à 4), bases, sels et condensats.

Données techniques de l'article

Type	Cuve de pompage «courte» (réservoir, protection pendant la construction)
Hauteur d'entrée Z1	27 l
Cod. art.	2026377

Graphique des performances

