

Puits d'évacuation 450 avec plaque de répartition de la charge

Information sur la gamme de produit

- Puits d'évacuation pour système de pose
 - Selon le modèle, il est possible de raccorder une ou jusqu'à trois conduites d'aspiration/conduites de gaz pendulaires.
 - Au choix, boîtier de protection inclus pour recevoir une télécommande
 - Sortie horizontale des tuyaux pour une installation optimale
- Classe de charge D 400
- Domaine d'application
 - Conduites d'aspiration pour séparateurs de graisse, séparateurs de liquides légers, séparateurs d'amidon
 - Conduites de gaz pendulaires pour séparateurs de graisse, séparateurs de liquides légers, séparateurs d'amidon (selon le modèle)
- Puits d'évacuation pour systèmes de rehausse avec classe de charge B 125 ou D 400 (plaque de répartition de la charge incluse pour la classe D)
 - Selon EN 124 en plastique polyéthylène (PE-LD)
 - Manchon de raccordement DN 75, couvercle borgne inclus, pour le raccordement d'une conduite d'aspiration directe et d'une conduite de gaz pendulaire supplémentaire (selon la version)
 - Au choix avec boîtier de protection pour recevoir une télécommande, y compris support pour un retrait facile en cas de besoin
- Sans télécommande, AVEC couvercle BEGU
- Ohne Fernbedienung, MIT BEGU Deckel
- Convient pour : Tous les séparateurs enterrés à partir du niveau d'équipement 1



Données techniques de l'article

kg	562,0
Type	450 avec 1 connexion
Diamètre x Hauteur	Hauteur 1095 mm
Cod. art.	2027172