

LipuJet-S-RAP - Niveau d'équipement 3

Information sur la gamme de produit

- Installation de séparation des graisses LipuJet-S-RAP selon SN EN 1825 et DIN 4040-100
- Acier inox 1.4571
- Selon norme SN EN 1825
- Avis technique Z-54.1-487
- Pour mise en oeuvre en local - à l'abri du gel
- Avec débourbeur intégré
- Unité de remplissage avec électrovanne fonctionnement automatique
- Bouchon de vidange R 1 1/2"
- Pompe de vidange avec roue libre
 - Puissance du moteur : 3,0 kW/2850 tr/min
 - Débit : 20 m³/h à 1 bar de hauteur de refoulement moyenne
- Nettoyage intérieur automatique à haute pression avec pompe
 - Nettoyage à 360° sur 2 axes avec tête de pulvérisation haute pression motorisée en acier inoxydable
 - pression nominale : 175 bar
 - Débit : 13 l/min
 - Broyage, mélange, rinçage en une seule opération
- Niveau d'équipement 3




Données techniques de l'article

kg	399,1
Taille nominale	NS 7
Largeur nominale	150 DN
Débourbeur	705 l
Vol. graisse	400 l

Capacité totale	1950 l
Poids vide	399 kg
Poids rempli	2351 kg
Opération	À gauche
Cod. art.	2091895

Dimensions



L1	1800 mm
L2	120 mm
L3	150 mm
L4	250 mm
L5	110 mm
L6	520 mm
H1	1430 mm
H2	1330 mm
H3	1780 mm
H4	1930
H5	2150 mm
D	160 mm
D1	1500 mm
Z/n	790/3 mm