

## Sinkamat-Z

### Information sur la gamme de produit

- Domaine d'application :
  - Pour une installation encastrée dans des pièces à l'abri du gel, situées en dessous du niveau de refoulement, telles que les caves, les salles de loisirs et les buanderies
  - Pour les eaux usées domestiques ne contenant pas de matières fécales provenant des douches, lavabos, etc.
- Boîtier en acier inoxydable, nuance 1.4301
- Couvercle en acier inoxydable avec perforations
- Orifice d'alimentation latéral, au choix : DN 50, DN 70 ou DN 100
- Raccord DN 50 (en plastique) pour gaine de câbles
- Raccordement à la conduite sous pression :
  - R 1¼" pour tuyau fileté
  - DN 50 pour tuyau SML
- Pompe submersible pour eaux grises équipée d'un moteur à courant alternatif robuste
- Boîtier du moteur et arbre en acier inoxydable
- Corps de pompe et roue en plastique
- Étanchéité entre le corps de pompe et le moteur grâce à une garniture mécanique
- Avec une fiche Schuko de 10 m



### Données techniques de l'article

|                     |         |
|---------------------|---------|
| kg                  | 27,0    |
| Type                | 50/2-Z  |
| Puissance moteur P1 | 0,85 kW |
| Puissance moteur P2 | 0,43 kW |
| Courant absorbé     | 3,7 A   |

|               |            |
|---------------|------------|
| Tension       | 230 V      |
| Régime        | 2800 U/min |
| Granulométrie | 10 mm      |
| Volume        | 8 l        |
| Volume totale | 45 l       |
| Cod. art.     | 2115775    |

## Graphique des performances

