

Muli-Flex Installation libre

Information sur la gamme de produit

- Testé selon la norme DIN EN 12050-1/2
- Volume total de la cuve : 380 l
- Domaines d'application :
 - Immeubles d'habitation, immeubles de bureaux, bâtiments industriels, buanderies
 - , locaux techniques
- Version mono ou duo
- Installation en pose libre dans des locaux à l'abri du gel
- Récipients de collecte en polyéthylène
- Dimensions de la cuve (DxH) : Ø800 x 1000 mm
- Traverse de pompe avec double clapet anti-retour à bille spécial, démontage/remontage sans outil de la pompe par accouplement automatique de surface
- Grande ouverture de révision pour un entretien facile
- Raccordement conduite de refoulement :
 - Sortie de refoulement PE-HD : extrémité mâle DN 50 (Ø50 mm)
 - Raccord à compression avec transition vers 1½" filetage intérieur fourni
- Raccordement conduite de ventilation :
 - Manchon DN 70 adapté aux tuyaux en matière synthétique ou aux tuyaux SML
 - Hauteur de raccordement : fil d'eau à 562,5 mm



Données techniques de l'article

kg	54,0
Type	Muli-Flex
Hauteur d'entrée Z1	30

Hauteur d'entrée Z2	170
Volume totale	380 l
Cod. art.	3005343