

ACO Ozone SmellGuard

Information sur la gamme de produit

- Générateur d'ozone destiné à être installé dans des locaux à l'abri du gel pour réduire les odeurs dans les zones abritant des stations d'épuration des eaux usées
- Boîtier et support mural en acier inoxydable résistant aux acides
- Possibilité de raccordement aux conduits de ventilation des séparateurs de graisse et des installations de relevage des eaux usées
- Appareil de commande pour un fonctionnement par intervalles ou temporisé
- Pompe à membrane en plastique résistant aux chocs (ABS) permettant un réglage en continu du débit pour un renouvellement d'air de 1 à 250 l/h
- Capteur d'ozone et câble de raccordement LAN permettant de surveiller la concentration d'ozone dans la pièce où l'appareil est installé et la production d'ozone destinée à la neutralisation des odeurs
- Signal d'alerte sonore et visuel en cas de dépassement de la valeur MAK sur 15 minutes (= 0,3 ppm) et arrêt immédiat de la production d'ozone
- Informations sur le produit :
 - Longueur du tuyau dans le kit de raccordement : 2,0 mètres
 - Longueur du câble LAN : 2,0 mètres
 - Réglage continu de la puissance : 50 - 300 mg d'ozone/heure
 - Débit : 250 l/h
 - Niveau sonore : 50 dBA
 - Indice de protection : IP 20
 - Tension secteur : 230 V / 50/60 Hz
 - Puissance absorbée : 45 W max.



Données techniques de l'article

kg	3,5
Cod. art.	3070982