

FapuJet-P-OAP

Produktinformationen zur Produktgruppe



ACO Produktvorteile

- Entsorgen, Reinigen und Befüllen ohne Geruchsbelästigung
- Vor- und Nachreinigungszeiten individuell einstellbar
- Hydromechanische Hochdruckreinigung – nur Kaltwasseranschluss notwendig
- Für geruchsfreie Direktentleerung
- Minimierung der Entsorgungs- und Wartungskosten durch wirtschaftliche Nenngrößenabstufungen
- Geringes Einbringmaß
- Geringes Gewicht

- Stärkeabscheider
- Mit integrierter Absetzkammer
- Mit hydromechanischer Innenreinigung und Entsorgungspumpe
- Zum Einbau in Räumen, freistehend
- Aus Polyethylen, Werkstoff PE-HD
- Mit automatischer Hochdruck-Innenreinigung mit Pumpe
 - Nenndruck: 175 bar
 - Fördermenge: 13 l/min
 - Zerkleinern, Mischen, Spülen in einem Arbeitsschritt

- Standardsteuerung mit Sammelstörmeldung
- Freistrompumpe als Entsorgungspumpe für Absetzkammer und Abscheideraum:
 - Motorleistung: 3,0 kW/2850 U/min
 - Förderleistung: 20 m³/h bei 1,0 bar mittlerer Förderhöhe
- Mit Entsorgungsanschluss, Storz-B-Kupplung R 2½"
- Mit Absperrschieber vor Entsorgungspumpe
- Mit Sprühbrause (Brauchwasseranschluss R ¾" bauseits)

- Mit Füllereinheit (R ¾") und Magnetventil für die automatische Wiederbefüllung
- Mit Schauglas und Wischer
- Mit Absaug- und Entsorgungssumpf, mit Grundablassmuffe R 1½" mit Stopfen
- In ovaler Bauform ohne Trennwand (optimaler Reinigungskomfort)
- Mit 2 geruchsdichten Wartungsöffnungen, Durchmesser: 350 mm
- Elektroanschluss: 440 V/50 Hz/16 A/6,9 kW
- Bedienseite: rechts/links

Technische Daten zum Artikel 3671.83.42

Nenngröße	Nennweite	Gesamtinhalt [l]	Gewicht		Bedienseite
			Leer [kg]	Gefüllt [kg]	
NS 1	DN 100	975	251	1226	Rechts



Hinweis: Weitere Ausbaustufen (Basisausführung, Ausbaustufen 1 – 3) auf Anfrage.

ACO eServices im Internet:

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Infobox

Artikel-Nr.: 3671.83.42
 Stand: 17.07.2018
 Seite 1 von 3

	Bezeichnung	Passend für	Beschreibung	Artikel-Nr.
	Anschlusskasten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider ■ Stärkeabscheider 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Entsorgungsanschluss, Pendelgasleitung (bei Bedarf) und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Aufputz" ■ Frontseite glasgeperlt ■ Tür abschließbar, Anschlag links ■ Abmessungen B x H x T: 300 x 725 x 160 mm ■ Gewicht: 10 kg 	7601.80.24
	Unterputzrahmen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anschlusskasten <ul style="list-style-type: none"> □ 7601.80.24 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Ausführung "Unterputz", ■ Frontseite glasgeperlt ■ Abmessung B x H x T: □ 405 x 830 x 30 mm ■ Gewicht: 2,1 kg 	7601.80.25
 <p>Fern- bedienung Bohrung Ø40</p> <p>Entsorgungs- anschluss optionaler Ent- sorgungs/Lüft- ungsanschluss</p> <p>500</p>	Anschlusskasten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Fettabscheider ■ Stärkeabscheider 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Für Entsorgungsanschluss und Fernbedienung ■ Aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 ■ Anbringung: "Aufputz" ■ Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 500 x 500 x 160 mm ■ Gewicht: 11,6 kg 	7601.80.20

Weiteres Zubehör finden Sie unter → [/36718342](#)