




- Produktinformationen**
- mit Flanschfußrahmen
 - ohne dämpfende Einlage
 - opt. höhenverstellbar mit Zwischenrahmen 30mm
 - Einlaufquerschnitt 647 cm²

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|---|------------------------------------|---|-------------|
| Werkstoff: | | Gewicht: 186.36 kg | |  www.aco.ch | ACO Passavant AG Industrie Kleinzaun CH-8754 Netstal Tel. 055 / 645 53 00 - Fax 055 / 645 53 10 E-Mail: aco@aco.ch | |  | |
| zul. Abweichung: Norm | | Oberfläche: DIN ISO 1302 | | | Diese Zeichnung darf weder kopiert noch dritten Personen, insbesondere zum Zweck anderweitiger Benutzung mitgeteilt werden und bleibt unser Eigentum. Copyright reserved! © ACO Passavant AG | | | |
| Erstellt: | Datum: 06.03.2018 | Name: Benny Aebli | Massstab: 1:6 | Masseinheit: Millimeter | Projektion: ISO-E | Zeichnung Nr.: CH ER.235 | | |
| Freigegeben: | 13.12.2018 | AB | | Blatt / Anz.: 1 / 1 |  | | | Index: - |
| Status: | Freigegeben | | | Bauelemente Schachtabdeckung Kt. Graubünden C250 Einlaufrost gewöbt NW520x455, mit Betonsockel Art. Nr.: ER.235 | | | | |

Allegemeintoleranzen für Längenmasse DIN ISO 2768-1

| Genauigkeitsgrad | Abmasse in mm für Nennmassbereiche | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| | 0,5 ... 3 | > 3 ... 6 | > 6 ... 30 | > 30 ... 120 | > 120 ... 400 | > 400 ... 1000 | > 1000 ... 2000 |
| m (mittel) | ± 0.1 | ± 0.1 | ± 0.2 | ± 0.3 | ± 0.5 | ± 0.8 | ± 1.2 |

Plotdatum: 14.12.2018