



Pour l'utilisation mobile

ACO LipuMobil

Il faut habituellement recourir à l'écumage pour évacuer le contenu des séparateurs de graisses à installation mobile. Comme il faut ouvrir le couvercle pour cela, il en résulte d'importantes nuisances olfactives. Le nouveau séparateur de graisses à installation mobile LipuMobil-P est livré, en option, avec un collecteur de graisses.

La pompe de décharge montée sur le collecteur de graisses permet d'évacuer la graisse du séparateur. Il n'est pas nécessaire, pour cela, d'ouvrir le couvercle. Le collecteur de graisses a un volume de 10 litres. Quand ce collecteur est complètement plein, il est facile de le retirer et de stocker temporairement la graisse retirée dans un collecteur plus grand.

Il est également possible de monter un kit de roulettes disponible en option sur la partie inférieure du collecteur du séparateur. L'utilisation de tuyaux souples permet de dissocier le séparateur du système de conduites fixes. Il est ensuite facile de transporter le séparateur jusqu'à un point d'élimination.

ACO. creating
the future of drainage



Informations produits ACO

- Installation hors sol possible dans des locaux à l'abri du gel, fermeture étanche aux odeurs, avec couvercle amovible et dispositif de fermeture rapide
- Entrée et sortie DN 50 (Øext 50 mm) pour raccordement aux systèmes de conduites fixes avec les raccords appropriés
- Volume total : 48 litres
- Volume du collecteur de graisses: 15 litres
- Volume du collecteur de boues: 16 litres
- En option, avec collecteur de graisses en PE avec pompe de décharge, volume 10 litres
- Agrément technique général (Allemagne)
Z-54.6-546
- Rapport d'essai du LGA (essai de type) 60143586-001
- Convient pour des débits jusqu'à 0,8 l/s



Dessins cotés

	Matériau	Version	Art.No.
	Polyéthylène, PE-LLD	Sans collecteur de graisses	3700.04.00
	Polyéthylène, PE-LLD	Avec collecteur de graisses monté dans le sens d'écoulement à droite	3700.04.10
	Polyéthylène, PE-LLD	Avec collecteur de graisses monté dans le sens d'écoulement à gauche	3700.04.20
	Polyéthylène, PE-LLD	Avec collecteur de graisses à droite, évacuation partielle possible des graisses et des boues (robinet à boisseau sphérique 3 voies)	3700.04.15
	Polyéthylène, PE-LLD	Avec collecteur de graisses à gauche, évacuation partielle possible des graisses et des boues (robinet à boisseau sphérique 3 voies)	3700.04.25
	Acier inox, 1.4571	Avec débourbeur intégré	7301.30.40

Image du produit	Description	Art.No.
	Kit de roulettes composé de quatre roulettes, dont deux avec leviers de blocage réglables pour immobiliser le collecteur	3700.04.30
	Robinet purgeur de vidange du collecteur	3700.04.40
	Collecteur d'un volume de 60 litres, avec couvercle étanche aux odeurs et dispositif de fermeture	7600.00.15
	Vanne d'arrêt DN 50 pour conduite d'aménée	0175.18.33