

## CleanSlot 20 con flangia d'attacco

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Acciaio inox 1.4404
- Secondo SN EN 1253-1, SIA 271/1
- Larghezza della fessura 20 mm
- Con/senza pendenza, raccomandazione min. 0,5% secondo SIA 271/1
- Decapato e passivato
- Incl. cassetta d'ingresso 200x200 o 250x250, posizione liberamente selezionabile, distanza dai bordi min. 150 mm
- Opzionalmente incl. trappola per odori
- Con/senza flangia adesiva circonferenziale
- Pezzo di connessione della scatola di ingresso selezionabile: verticale DN100/ Ø142\* (\*solo per 250x250), orizzontale DN70
- Corpo base opzionale incluso per raccordo DN100: DN63/70/100, verticale/orizzontale, senza flangia adesiva
- Opzionale con corpo base per raccordo Ø142: DN70/100, verticale/orizzontale, con/ senza flangia adesiva



### Dati tecnici dell'articolo

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| Altezza H2 | 74 mm                 |
| Flangia    | Con flangia d'attacco |
| Lo         | 1530 mm               |
| Li         | 1500 mm               |
| Cod. art.  | 1003017827            |