

Muli-UF per la struttura grezza

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Campi di applicazione:
 - Drenaggio degli scantinati delle abitazioni unifamiliari, in particolare nelle zone poco frequentate (locali per hobby, camere degli ospiti, cucine di servizio e lavanderie)
 - Per l'installazione sotto pavimento in locali al riparo dal gelo
 - Per acque reflue contenenti sostanze fecali
 - Non adatto ad appartamenti indipendenti
- Serbatoio di raccolta in polietilene
 - Disponibile in 2 diverse dimensioni
 - 3 raccordi di alimentazione orizzontali DN 100
 - 1 raccordo di sfiato DN 50
- Raccordo della tubazione di mandata
 - Raccordo della tubazione di mandata conforme alla norma DIN EN ISO 15493 in PVC-U; 50–40-R 1 ¼
 - Valvola di non ritorno integrata
- Non è necessario alcun rinforzo
- Temperatura di mandata ammessa fino a 40 °C (per brevi periodi fino a max. 60 °C)
- Non devono essere smaltiti:
 - Sostanze solide quali: carta igienica umida, salviettine umidificate (tessuto non tessuto), scarti di cucina, vetro, sabbia, cenere, sostanze fibrose (compresi i capelli), resine sintetiche, catrame, cartone, tessuti, grassi (oli), residui di vernice.
 - Queste sostanze si depositano in parte attorno all'albero e causano il blocco dell'apparecchio. In caso di collegamento a una doccia, si consiglia l'uso di un filtro per capelli.
 - Sostanze aggressive: ad es. acidi (detergenti per tubature con un valore di pH inferiore a 4), alcali, sali e condensa.



Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Vasca di raccolta «corta» (serbatoio, protezione temporanea)
Altezza di entrata Z1	27 l
Cod. art.	2026377

Curva di capacità

