

## Pozzetto di scarico 450 con piastra di distribuzione del peso

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Scivolo di smaltimento per il sistema montato in alto
  - A seconda della versione, è possibile collegare una o fino a tre linee di aspirazione/linee gas reversibili
  - A scelta, include un alloggiamento di protezione per ospitare un comando a distanza
  - Uscita del tubo orizzontale per un'installazione ottimale
- Classe di carico D 400
- Area di applicazione
  - Linee di aspirazione per separatori di grassi, separatori di liquidi leggeri, separatori di amido
  - Linee di gas a pendolo per separatori di grassi, separatori di liquidi leggeri, separatori di amido (a seconda dell'esecuzione)
- Scivolo di smaltimento per sistemi montati in alto con classe di carico B 125 o D 400 (piastra di distribuzione del carico inclusa per la classe D)
  - In plastica di polietilene (PE-LD) secondo la norma EN 124
  - Raccordo DN 75 comprensivo di coperchio cieco per il collegamento della linea di aspirazione diretta e della linea del gas a pendolo aggiuntiva (a seconda della versione)
  - A scelta, con alloggiamento di protezione per il telecomando, incluso il supporto per una facile rimozione, se necessario.
- Senza telecomando, CON copertura BEGU
- Ohne Fernbedienung, MIT BEGU Deckel
- Adatto per: Tutti i separatori interrati a partire dallo stadio di espansione 1



## Dati tecnici dell'articolo

kg	562,0
Tipo	450 con 1 connessione
Diametro x altezza	Altezza 1092 mm
Cod. art.	2027172