


Separatore di grassi con stazione di pompaggio integrata LipuLift-P-B versione base

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Separatori di grassi LipuLift-P-B secondo norme SN EN 1825 e DIN 4040/100
- Polietilene
- Stazione di pompaggio doppia integrata in conformità alla norma DIN EN 12050
- Due aperture per l'alloggiamento di anelli di supporto con un'altezza totale di max. 300 mm e coperture per le classi di carico A, B o D secondo SN EN 124
- Per installazione all'esterno
- Modello base
- Profondità minima di ingresso: 900 mm (utilizzo di coperture senza anelli di supporto) Profondità massima di ingresso: 1.200 mm (utilizzo di coperture con anelli di supporto con altezza totale di 300 mm)
- Stazione di pompaggio integrata accessibile tramite uno dei chiusini
 - Attacco di pressione: 2" - Ø 63 mm (tubo PE)
 - Prevenzione del riflusso
 - Tensione di esercizio: 400 V, 50 Hz, velocità: 2900 rpm Classe di protezione
 - IP 68; modalità operativa: S1
- Versione LipuLift-P-B
 - Smaltimento e pulizia tramite coperchio




Dati tecnici dell'articolo

Tipo	Sat-200/D
Dimensione nominale	NG 10
Diametro nominale	160 mm

Sedimentatore	1010 l
Separatore	710 l
Volume totale	2260 l
Volume effettivo	660 l
Cod. art.	2093738

Dimensioni



L1	3750 mm
L2	2480 mm
H1	1100 mm
B1	1160 mm
Altezza di portata	17,5 m