

## Installazione indipendente di Multi-Flex

### Informazioni sulla gamma di prodotti

- Testato in conformità alla norma DIN EN 12050-1/2
- Volume totale del contenitore: 380 litri
- Campi di applicazione:
  - Condomini, edifici per uffici, edifici industriali, lavanderie
  - , sale impianti
- Versione mono o duo
- Installazione a libera installazione in ambienti privi di gelo
- Contenitori di raccolta in polietilene
- Dimensioni del contenitore (DxH): Ø800 x 1000 mm
- Traslazione della pompa con doppia valvola di ritegno a sfera speciale, smontaggio/ montaggio della pompa senza attrezzi grazie all'accoppiamento automatico con acqua di mare
- Ampia apertura di ispezione per facilitare la manutenzione
- Collegamento tubazione di mandata:
  - Uscita di mandata in PE-HD: estremità liscia DN 50 (Ø50 mm)
  - Raccordo a compressione con passaggio a 1½" filettatura interna incluso
- Collegamento tubazione di sfiato:
  - Manicotto DN 70 adatto per tubo in materiale plastico o tubo SML
  - Altezza di collegamento: fondo tubo a 562,5 mm



### Dati tecnici dell'articolo

kg	54,0
Tipo	Multi-Flex
Altezza di entrata Z1	30

Altezza di entrata Z2	170
Volume totale	380 l
Cod. art.	3005343