


Impianto pre-serbatoio duo

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Aree di applicazione
 - Superamento di distanze maggiori tra la fonte dei rifiuti e il sistema di separazione dei grassi
 - Connessione di ingresso bassa a monte del sistema di separazione dei grassi
- Contenitore di raccolta in polietilene
 - 1x apertura di ispezione per una facile manutenzione (larghezza libera 350 mm) con tappo a vite a tenuta di odore
 - Set di fissaggio per ancoraggio a prova di galleggiamento
 - Inserto di filtraggio disposto dopo l'ingresso
 - 1 attacco di ingresso orizzontale DN 100, Ø110 (tipo 2 + 4) DN 150, Ø160 (tipo 7 + 10) DN 200, Ø200 (tipo 15 + 20)
 - 2x flange cieche orizzontali possono essere utilizzate come ingressi opzionali DN 100 (tipo 2 + 4) DN 150 (tipo 7 + 10)
 - 1x raccordo verticale DN 100 (ventilazione)
- Design della linea di pressione
 - Valvola di non ritorno speciale con sfera nell'alloggiamento, progettata come tubo a Y (vite di sollevamento e serraggio integrata)
 - Elemento di fissaggio speciale per il collegamento flessibile del tubo di pressione DN 100 (diametro esterno del tubo: Ø108 - 114,3 mm/opzionale DN 80)
- Controllo di livello
 - Controllo di livello pneumatico con linea di controllo di 10 m
 - Con gorgogliatore d'aria tramite microcompressore
- Unità di controllo
 - Grado di protezione IP 54
 - Segnale collettivo di guasto e di




funzionamento a potenziale zero

Dati tecnici dell'articolo

Tipo	20
Dimensione nominale	DN 200
Diametro nominale	4,0
Volume totale	645
Peso a vuoto	680
Peso carico	1400
Assorbazione corrente A	450
Carico	8,02
Cod. art.	3005481

Dimensioni



L1	1885
L2	2260
L3	1800
L4	240
H1	1460
H2	1035
H3	730
H4	630
B	940