

Stormsed Vortex

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Calcestruzzo poimerico
- Costruzione monolitica
- Diverse dimensioni
- Aree collegabili fino a 38'200 m²
- Nessun dislivello tra l'ingresso
- Sistema interrato, installazione salvaspazio
- Trattamento fisico dell'acqua di precipitazione
- Resistente agli agenti atmosferici, a sostanze chimiche, gelo e al sale antigelo
- Facile ispezione e manutenzione
- Rimozione dei solidi (SF/TS)
- Nessun blocco possibile



Dati tecnici dell'articolo

| | |
|--|---------------------|
| Diametro nominale | 1200 |
| Portata di trattamento secondo SN 592000 (standard) | 35.62 l/s |
| Portata di trattamento secondo SN 592000 (aumentata) | 9.68 l/s |
| Secondo DWA-A 102 efficienza 0,58 (categoria di superficie III su superfici miste) | 1600 m ² |
| Secondo DWA-A 102 efficienza 0,3 (categoria di superficie II su superfici miste) | 8800 m ² |
| Volume raccolta fanghi | 780 Litri |
| Entrata / scarico | 300 mm |
| H1 | 1545 |
| H2 | 1545 |
| D1 | 1200 |
| Cod. art. | 3008658 |