

ACO Ozone SmellGuard

Informazioni sulla gamma di prodotti

- Generatore di ozono da installare in locali al riparo dal gelo per la riduzione degli odori in aree dotate di impianti di trattamento delle acque reflue
- Custodia e supporto a parete in acciaio inossidabile resistente agli acidi
- Possibilità di collegamento alle condotte di ventilazione dei separatori di grassi e degli impianti di sollevamento delle acque reflue
- Centralina per il funzionamento a intervalli o a tempo
- Pompa a membrana in plastica resistente agli urti (ABS) per la regolazione continua della portata, per il ricambio d'aria da 1 a 250 l/h
- Sensore di ozono e cavo di collegamento LAN per il monitoraggio della concentrazione di ozono nel locale in cui è installato l'apparecchio e della produzione di ozono per la neutralizzazione degli odori
- Segnale di allarme acustico e ottico in caso di superamento del valore MAK di 15 minuti (= 0,3 ppm) e arresto immediato della produzione di ozono
- Informazioni sul prodotto:
 - Lunghezza del tubo flessibile nel set di collegamento: 2,0 metri
 - Lunghezza del cavo LAN: 2,0 metri
 - Regolazione continua della potenza: 50 - 300 mg di ozono/ora
 - Portata: 250 l/h
 - Livello di rumorosità: 50 dBA
 - Grado di protezione: IP 20
 - Tensione di rete: 230 V / 50/60 Hz
 - Potenza assorbita: max. 45 W



Dati tecnici dell'articolo

kg	3,5
Cod. art.	3070982