

CPN Costr Testo integrale	Progetto: Multiline - ACO Passavant AG Modulo d'offerta: SistemaV200G - ACO Drain drenaggio lineare	Pagina 1 15.6.2016			
Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
237I/12	Canalizzazioni e opere di prosciugamento (V'16)				
000	Condizioni <hr/> <p>Posizioni di riserva: le posizioni il cui testo non corrisponde a quello originale CPN vanno inserite unicamente nelle finestre di riserva previste e vanno contrassegnate con la lettera R davanti al numero della posizione (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 6). Elenco prestazioni con testo abbreviato: vengono riprese soltanto le prime due righe delle posizioni principali e delle sottoposizioni chiuse. In ogni caso, vale la versione CPN con il testo integrale (v. "CPN Costruzione - Informazioni per l'utenza", par. 10).</p>				
.200	02 Il sottoparagrafo di riserva 090 contiene le indicazioni relative alle regole di retribuzione, ai metodi di misurazione e alle definizioni dei termini tecnici che non corrispondono a quelle indicate nel CPN, ma sono formulate in base alle esigenze del progetto.				
500	Canalette, cunette e canali <hr/> <p>Per quanto concerne le regole di retribuzione, i metodi di misurazione e le definizioni dei termini tecnici, valgono le condizioni indicate nella pos. 000.200.</p>				
510	Canalette e cunette <hr/>				
.800	Indicazione sui prodotti.				
.810	Canalette.				
511	Canalette, coperture, supplementi e tagli. Compresa la fornitura e la posa del materiale.				
.100	Canalette senza copertura, orizzontali o in pendenza.				
Peterer Bau					

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
511.110	Canalette senza pendenza propria.				
.111	01 ACO DRAIN Multiline Canaletti drenaggio V200G secondo SN EN 1433 con chiusura di sicurezza senza viti Drainlock, calcestruzzo polimerico ACO resistente al sale antigelo senza pendenza. - diametro interno cm 20,0. - con sezione V - con telaio integrato, in ghisa 5 mm - con ACO DRAIN fessura di sicurezza (SF) per posa ermitica ai liquidi 02 Materiale: calcestruzzo polimerico. 03 Marca, tipo: V200G con Drainlock. 04 Classe A-E. Lunghezza cm 100. 05 Larghezza canaletta mm 235 (all'esterno). 06 Altezza cm 26.5 / 31.5 e 36.5	0	m
.112	01 ACO DRAIN Multiline Canaletti drenaggio V200G secondo SN EN 1433 con chiusura di sicurezza senza viti Drainlock, calcestruzzo polimerico ACO resistente al sale antigelo senza pendenza. - diametro interno cm 20,0. - con sezione V - con telaio integrato, in ghisa 5 mm - con ACO DRAIN fessura di sicurezza (SF) per posa ermitica ai liquidi - con guarnizione a labbro integrata per il collegamento a tenuta stagna 02 Materiale: calcestruzzo polimerico. 03 Marca, tipo: V200G con Drainlock. 04 Classe A-E. Lunghezza cm 199. 05 Larghezza canaletta mm 235 (all'esterno). 06 Altezza cm 27.5 / 32.5 e 37.5	0	m
.113	01 ACO DRAIN Multiline Canaletti drenaggio V200G secondo SN EN 1433 con	0	m
Peterer Bau	Riporto			

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>chiusura di sicurezza senza viti Drainlock, calcestruzzo polimerico ACO resistente al sale antigelo senza pendenza. elemento per collegamenti angolari, a T ed a croce - diametro interno cm 20,0. - con sezione V - con telaio integrato, in ghisa 5 mm</p> <p>02 Materiale: calcestruzzo polimerico. 03 Marca, tipo: V200G con Drainlock. 04 Classe A-E. Lunghezza cm 50. 05 Larghezza canaletta mm 235 (all'esterno). 06 Altezza cm 26.5 / 31.5 e 36.5</p>				
.114	<p>01 ACO DRAIN Multiline Canaletti drenaggio V200G secondo SN EN 1433 con chiusura di sicurezza senza viti Drainlock, calcestruzzo polimerico ACO resistente al sale antigelo senza pendenza. elemento per collegamenti angolari, a T ed a croce - diametro interno cm 20,0. - con sezione V - con telaio integrato, in ghisa 5 mm - con ACO DRAIN fessura di sicurezza (SF) per posa ermitica ai liquidi - con proforma per scarico verticale DN 200</p> <p>02 Materiale: calcestruzzo polimerico. 03 Marca, tipo: V200G con Drainlock. 04 Classe A-E. Lunghezza cm 50. 05 Larghezza canaletta mm 235 (all'esterno). 06 Altezza cm 27.5 / 32.5 / e 37.5</p>	0	m
.120	Canalette con pendenza propria.				
.121	<p>01 ACO DRAIN Multiline Canaletti drenaggio V200G</p>	0	m
Peterer Bau	Riporto			

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	<p>secondo SN EN 1433 con chiusura di sicurezza senza viti Drainlock, calcestruzzo polimerico ACO resistente al sale antigelo con pendenza - diametro interno cm 20,0. - con sezione V - con telaio integrato, in ghisa 5 mm - con ACO DRAIN fessura di sicurezza (SF) per posa ermitica ai liquidi</p> <p>02 Materiale: calcestruzzo polimerico. 03 Marca, tipo: V200G con Drainlock. 04 Classe A-E. Lunghezza cm 100. 05 Larghezza canaletta mm 235 (all'esterno). 06 Pendenza canaletta % 0.5 07 Altezza cm 26.5 bis 36.5</p>				
.122	<p>01 ACO DRAIN Multiline Canaletti drenaggio V100G basso spessore secondo SN EN 1433 con chiusura di sicurezza senza viti Drainlock, calcestruzzo polimerico ACO resistente al sale antigelo con pendenza - diametro interno cm 20,0. - con telaio integrato, in ghisa 5 mm</p> <p>02 Materiale: calcestruzzo polimerico. 03 Marca, tipo: V200G con Drainlock. 04 Classe A-E. Lunghezza cm 100. 05 Larghezza canaletta mm 235 (all'esterno). 07 Altezza cm 12.0</p>	0	m
.123	<p>01 ACO DRAIN Multiline Canaletti drenaggio V100G basso spessore secondo SN EN 1433 con chiusura di sicurezza senza viti Drainlock, calcestruzzo polimerico ACO resistente al sale antigelo senza pendenza - diametro interno cm 20,0. - con telaio integrato, in</p>	0	m
Peterer Bau	Riporto			

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	ghisa 5 mm - con guarnizione a labbro integrata per il collegamento a tenuta stagna				
	02 Materiale: calcestruzzo polimerico.				
	03 Marca, tipo: V200G con Drainlock.				
	04 Classe A-E. Lunghezza cm 100.				
	05 Larghezza canaletta mm 235 (all'esterno).				
	07 Altezza cm 13.0				
.200	Coperture per canalette.				
.220	Griglie a maglia.				
.225	01 Griglie a maglie Drainlock, acciaio zincato, per canaletto Multiline V200S/G.	0	m
	02 Classe C250.				
	03 Marca, tipo: Drainlock.				
	04 Concerne pos. 511.100.				
	05 Larghezza griglia mm 223. Maglie mm 20 x 25.				
	06 Lunghezza cm 100.				
.226	01 Griglie a maglie Drainlock, acciaio zincato, per canaletto Multiline V200S/G.	0	m
	02 Classe C250.				
	03 Marca, tipo: Drainlock.				
	04 Concerne pos. 511.100.				
	05 Larghezza griglia mm 223. Maglie mm 20 x 25.				
	06 Lunghezza cm 50.				
.227	01 Griglie a maglie Drainlock, acciaio inox, per canaletto Multiline V200S/G.	0	m
	02 Classe C250.				
	03 Marca, tipo: Drainlock.				
	04 Concerne pos. 511.100.				
	05 Larghezza griglia mm 223. Maglie mm 20 x 25.				
	06 Lunghezza cm 100.				
.228	01 Griglie a maglie Drainlock, acciaio inox, per canaletto Multiline V200S/G.	0	m
	02 Classe C250.				
	03 Marca, tipo: Drainlock.				
	04 Concerne pos. 511.100.				
	05 Larghezza griglia mm 223. Maglie mm 20 x 25.				
	06 Lunghezza cm 50.				
Peterer Bau				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
511.230	Griglie di ghisa.				
.231	01 Griglie in ghisa GGG Drainlock, fessura 12 mm per canaletto Multiline V200S/G. 02 Classe C250. 03 Marca, tipo: Drainlock. 04 Concerne pos. 511.100. 05 Larghezza griglia mm 223. 06 Lunghezza cm 50.	0	m
.232	01 Griglie in ghisa GGG Drainlock, fessura 12 mm per canaletto Multiline V200S/G. 02 Classe D400. 03 Marca, tipo: Drainlock. 04 Concerne pos. 511.100. 05 Larghezza griglia mm 223. 06 Lunghezza cm 50.	0	m
.233	01 Griglie in ghisa GGG Drainlock, fessura 12 mm per canaletto Multiline V200S/G. 02 Classe E600. 03 Marca, tipo: Drainlock. 04 Concerne pos. 511.100. 05 Larghezza griglia mm 223. 06 Lunghezza cm 50.	0	m
.241	01 Griglie a fessure longitudinali, ghisa per canaletto Multiline V200S/G. 02 Marca, tipo: Drainlock. 04 Classe C250. 05 Concerne pos. 511.100. 06 Larghezza griglia mm 223. 07 Lunghezza cm 50.	0	m
.242	01 Griglie a fessure longitudinali, ghisa per canaletto Multiline V200S/G. 02 Marca, tipo: Drainlock. 04 Classe D400. 05 Concerne pos. 511.100. 06 Larghezza griglia mm 223. 07 Lunghezza cm 50.	0	m
.243	01 Griglie a fessure longitudinali, ghisa per canaletto Multiline V200S/G. 02 Marca, tipo: Drainlock.	0	m
Peterer Bau				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	04 Classe E600. 05 Concerne pos. 511.100. 06 Larghezza griglia mm 223. 07 Lunghezza cm 50.				
.244	01 Copertura antiscivolo, ghisa per canaletto Multiline V200S/G. 02 Marca, tipo: Drainlock. 04 Classe E600. 05 Concerne pos. 511.100. 06 Larghezza griglia mm 223. 07 Lunghezza cm 50.	0	m
R .290	Gancia.				
R .291	Gancia per griglie	0	pz
R .292	Adattatore per cambiamento della direzione del flusso in calcestruzzo polimerico, con telaio in ghisa	0	pz
R .295	Griglie a maglie Drainlock, acciaio zincato, per canaletto Multiline V200S/G. Classe D400 Marca, tipo: Drainlock per pos. 511.100 Larghezza mm 223. Maglie mm 20 x 25 Lunghezza cm 100.	0	m
R .296	Griglie a maglie Drainlock, acciaio zincato, per canaletto Multiline V200S/G. Classe D400 Marca, tipo: Drainlock per pos. 511.100 Larghezza mm 223. Maglie mm 20 x 25 Lunghezza cm 50.	0	m
R .297	Griglie a maglie Drainlock, acciaio inox, per canaletto Multiline V200S/G. Classe D400 Marca, tipo: Drainlock per pos. 511.100 Larghezza mm 223. Maglie mm 20 x 25 Lunghezza cm 100.	0	up
R .298	Griglie a maglie Drainlock,	0	up
Peterer Bau				Riporto

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
	acciaio inox, per canaletto Multiline V200S/G. Classe D400 Marca, tipo: Drainlock per pos. 511.100 Larghezza mm 223. Maglie mm 20 x 25 Lunghezza cm 50.				
.300	Supplementi alle canalette e alle coperture.				
.320	Per testate.				
.321	01 Testata per V200G Drainlock con telaio in ghisa per inizio e fine del canaletto per canaletti con un'altezza di cm 12.0 a 36.5	0	pz
.322	01 Testata per V200G Drainlock con telaio in ghisa con guarnizione al labbro per collegamento DN 200 mm per canaletto tipo 0. /5. 10. /15. / 20.	0	pz
.330	Per raccordi di scarico verti- cali sul fondo della canalet- ta.				
.331	01 Manicotto per canaletto V200S/G. 03 Materiale: PVC, DN mm 150.	0	pz
.332	01 Manicotto per canaletto V200S/G. 03 Materiale: PVC, DN mm 200. 99 Designazione del tipo	0	pz
.333	01 Manicotto per canaletto V200S/G. 03 Materiale: PE-HD, DN mm 150.	0	pz
.340	Per elementi di decantazione con secchio per il fango.				
.341	01 Pozzetto di scarico V200G con Drainlock, in calcestruzzo polimerico, con telaio integrato in ghisa 5 mm, con secchio, con preforma di collegamento ritagliabile fino ad altezza 20, con guarnizione a labbro integrata, DN 150 Art. 13391	0	pz
Peterer Bau	Riporto			

Posizione	Testo	Quantità	Un	Prezzo	Importo
				Riporto:
511.342	01 Pozzetto di scarico V200G con Drainlock, in calcestruzzo polimerico, con telaio integrato in ghisa 5 mm, con secchio, con preforma di collegamento ritagliabile fino ad altezza 20, con guarnizione a labbro integrata, DN 200 Art. 13392	0	pz
.350	Per sifoni di scarichi orizzontali.				
.351	01 Sifone PVC DN150 per pozzetto V200S/G. Art. 02638	0	pz
.360	Per pezzi di transizione in presenza di livelli differenti.				
.361	01 Pezzi di transizione per canalette per superare la differenza d'altezza, per il drenaggio con pendenza del fondo.	0	pz
.400	Taglio di canalette e di coperture.				
.410	Tagli in squadra di canalette.				
.411	01 Materiale: calcestruzzo polimerico.	0	pz
.420	Tagli in squadra di coperture.				
.421	01 Materiale: acciaio zincato.	0	pz
.430	Tagli fuori squadra di canalette.				
.431	01 Materiale: calcestruzzo polimerico.	0	pz
.440	Tagli fuori squadra di coperture.				
.441	01 Materiale: acciaio zincato.	0	pz
	Totale: SistemaV200G - ACO Drain drenaggio lineare			