


# Ablaufkörper, waagrecht

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Erfüllen die Anforderungen der DIN EN 1253-1
- Sortiment ausgelegt für unterschiedliche Fliesenstärken und Bodenaufbauhöhen
- Optimaler Rohrleitungszugang nach Entnahme des Geruchsverschlusses






- Bodenablauf DN 50
- Aus Kunststoff (Polypropylen)
- Mit Halte-/Anschlussrand
- Mit herausnehmbarem Geruchsverschluss
  - Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Mit integrierter Dichtung zur Abdichtung des Ringspaltes zwischen Ablaufkörper und Aufsatzstück
- Mit Bauzeitschutzdeckel
- Passende Aufsatzstücke
  - Standard Aufsatzstücke
  - Aufsatzstücke für Dünnbettabdichtung
  - Aufsatzstücke für wählbare Oberfläche

## Technische Daten zum Artikel 2500.05.00

Nennweite	Ausführung	Seitlicher Zulauf	Aussparung [mm]	Beschreibung	Abflusswert [l/s]	Gewicht [kg]
DN 50	Standard	Ohne seitlichen Zulauf	200 x 260	■ Sperrwasserhöhe: 50 mm	1,0	0,5



**Zubehör**

	<b>Beschreibung</b>	<b>Passend für</b>	<b>Gewicht [kg]</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
	<p><b>Verlängerung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aus Kunststoff</li> <li>■ Geeignet für die Aufnahme von Aufsatzstücken aus Kunststoff sowie Pressdichtungsflanschen</li> <li>■ Mit Lippendichtung</li> <li>■ Für den vertieften Einbau von Bodenabläufen</li> <li>■ Höhenausgleich ca. 160 mm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Bodenabläufe Easyflow</li> <li>■ Aufsatzstücke                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul> </li> </ul>	0,3	2040.00.00
	<p><b>Dünnbettflansch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flansch aus Kunststoff mit angespritztem Vlies</li> <li>■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Flüssigabdichtungen im Verbundverfahren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Aufsatzstücke Easyflow                             <ul style="list-style-type: none"> <li>□ 2500.77.11</li> <li>□ 2700.77.11</li> <li>□ 2700.77.12</li> </ul> </li> <li>■ Aufsatzstücke mit Stutzendurchmesser: 125 mm</li> </ul>	0,2	2040.00.01
	<p><b>Pressdichtungsflansch</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flansch aus Kunststoff</li> <li>■ Losflansch aus Edelstahl</li> <li>■ Geeignet für die Aufnahme von bauseits eingebrachten Abdichtfolien für Dichtungsbahnen aus Kunststoffen, Elastomeren oder Bitumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alle Bodenabläufe Easyflow</li> </ul>	0,6	2040.00.02

